





**BTR1BL**  
Ritto  
bateria wannowa ścienna

- regulator ceramiczny
- automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą
- regulator strumienia M24x1
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm




**BTR2BL**  
Ritto  
bateria umywalkowa stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- korek spustowy click-clack G5/4
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




**BTR2ABL**  
Ritto  
bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




**BTR6BL**  
Ritto  
bateria bidetowa stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1



**BTR7BL**  
Ritto  
bateria natryskowa ścienna

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2



**NP84-BTR7UBL**  
Ritto  
deszczownia z natryskiem i baterią

- Deszczownia:
- drążek metalowy przesuwany o regulowanej długości 748 - 1228 mm
  - regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż
  - głowica talerzowa wykonana z tworzywa o średnicy 200 mm
  - przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
  - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- Natrysk:

- rączka natrysku okrągła 3 funkcyjna
- strumień: deszcz, masaż, mieszany
- uchwyt przesuwany z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy PVC 150 cm

- Bateria natryskowa:
- regulator ceramiczny
  - przyłącze mimośrodowe G1/2
  - rozstaw 150 ± 20 mm
  - podłączenie deszczowni i natrysku G1/2 – wyjście górne
- Przełącznik natrysku:
- przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną

